

Funktionsanleitung

line'desk smart Sitz-/Stehtisch – elektrische Höhenverstellung



Ergodata AG
Würzgrabenstrasse 5
8048 Zürich
Telefon +41 (44) 439 49 00
info@ergodata.ch
www.ergodata.ch

Technische Hinweise

Quetschgefahr

Beim Verändern der Tischplattenposition besteht Quetschgefahr. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Gefahrenbereich befinden und nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird.

Reset

- Die Resetposition befindet sich ca. in der Mitte des Hubes.
- Befindet sich der Tisch oberhalb der Resetposition, fährt der Tisch erst unter die Resetposition und dann von unten auf die Resetposition.
- Befindet sich der Tisch unterhalb der Resetposition, fährt der Tisch nach oben in die Resetposition.
- Befindet sich eine Säule über der Resetposition und die andere Säule unter der Resetposition, verfährt erst die Säule, die sich über der Resetposition befindet unter die Resetposition. Dann fahren beide Säulen von unten in die Resetposition.

Achtung: Beim Ausführen eines Resets muss sichergestellt sein, dass sich keine Objekte unter dem Tisch befinden (z.B. Korpusse).

Reset durchführen

AUF- / AB-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Nach ca. 3 Sekunden beginnt die Reset-Fahrt. Die Tasten solange gedrückt halten, bis das Erreichen der Resetposition durch ein doppeltes Klickgeräusch quittiert wird.

Belastung

Die Belastung des Tisches darf 50 kg nicht überschreiten. Die Belastung muss gleichmässig auf den Tisch verteilt werden. Einseitige Belastung ist zu unterlassen.

Fehlerbehebung - Anzeige im Memory

LOC

Die Tastenperre (Kindensicherung) ist aktiviert. Deaktivierung: M drücken und 10 Sekunden halten.

Wichtiger Hinweis

Wird der Tisch verschoben, darf dies nur in der untersten Position erfolgen. Tischplatte muss ganz nach unten gefahren werden. Beim Stellen beide Säulen durch anheben des Tisches entlasten.

Auf- / Ab-Funktion



Tischplatte nach oben

1. Drücken der Taste AUF.
2. AUF-Taste so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist.

Tischplatte nach unten

1. Drücken der Taste AB.
2. AB-Taste so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist.

Memory-Display



Memory speichern

M drücken und für 1 Sekunde halten. Innerhalb 3 Sekunden F1, F2, F3 oder F4 drücken.

Bestätigung der gespeicherten Position durch Doppelklick.

Memory anfahren

F1, F2, F3 oder F4 drücken und halten, bis gespeicherte Position erreicht ist.

Container-Stopp ein (nur in unterer Hubhälfte möglich)

- Tisch auf die gewünschte Position fahren.
- Menue aufrufen über Menuetaste M.
- Mit AUF / AB-Taste *CS7* auswählen und mit Menuetaste M öffnen.
- Mit AUF / AB-Taste *ON* wählen mit M bestätigen.
- Motorsteuerung bestätigt durch Doppelklick.
- *CS7* wird weiterhin angezeigt, Fahrt ist bis zur gespeicherten Position möglich.



Container-Stopp aus

- Menue aufrufen über Menuetaste M
- Mit AUF / AB-Taste *CS7* auswählen und mit Menuetaste M öffnen.
- Mit AUF / AB-Taste *OFF* wählen mit M bestätigen.
- Motorsteuerung bestätigt durch Einfachklick.
- Mit AUF / AB-Taste *OFF* wählen mit M bestätigen.
- Motorsteuerung bestätigt durch Einfachklick.



Wird ein ergodata-Korpus mit Gleiter unter den line'desk smart gestellt, muss der untere Containerstopp auf Höhe 70 cm programmiert werden.